



Compatibilità/y	GG	12-15	20-25-29	30-40	60-80	110-130	160-200	250-300	350-400	450-520	580-650	750-850	1000-1200	
Pot.Termica - Thermal input (Bruciata-Burn) Pn kW(3)		14 - 18	23 - 28 - 33	34 - 46	69 - 93	127 - 151	186 - 232	290 - 348	407 - 465	522 - 603	672 - 754	870 - 986	1.160-1.400	
Portata aria - Air flow (NOMINAL@ΔT=40°C) m³/h(3)		980-1.260	1610-1960-2300	2.370-3.210	4.810-6.490	8.860-10.530	12.970-16.170	20.220-24.260	28.370-32.410	36.390-42.030	46.840-52.560	60.640-68.730	80.850-97.580	
Dimensioni		A x B mm x mm	450 x 450	650 x 500	750 x 500	900 x 650	1.000 x 850	1.400 x 1.000	1.900 x 1.150	2.100 x 1.250	2.100 x 1.300	2.600 x 1.500	3.100 x 1.600	3.700 x 1.800
Dimensions (2)		C (GG-ME) mm	900	940	1.100	1.200	1.450	1.550	1.750	1.700	1.950	2.200	2.400	
		C (GG-CON) mm	1.100	1.140	1.300	1.400	1.650	1.750	1.950	1.950	2.150	2.400	2.400	
		D (BV standard) mm	400	460	500	600	650	750	750	800	800	800	800	

(4) Pannello forato (= griglia aspirazione aria) senza filtro aria - Idoneo per la chiusura di solo N° 1 lato della sezione di aspirazione
Panel with holes (= air intake grills) without air filter - Suitable to close only 1 side of the air intake section

Cod. Padre-Father	129901175	129901176	129912001	129912002	129912003	129912004	129912005	129912006	129912007	129912008	129912009	129912010
Perdite di carico aria - Air pressure drop Pa(3)	<10 - <10	<10 - <10	<10 - <10	<10 - <11	12 - 17	11 - 17	20 - 28	23 - 30	27 - 36	29 - 36	30 - 39	28 - 40
BG1-Z	Zincato - Galvanized											
BG1-P	Preverniciato - Pre-painted											
BG1-K	Preverniciato - Pre-painted											
BG1-X	Preverniciato - Pre-painted											

(4) Pannello forato (= griglia aspirazione aria) + Filtro aria piano con grado filtrazione EU3 (EUROVENT 4/5) - Idoneo per la chiusura di solo N° 1 lato della sezione di aspirazione
Panel with holes (= air intake grills) + Flat air filter with EU3 filtering level (EUROVENT 4/5) - Suitable to close only 1 side of the air intake section

Cod. Padre-Father	129901173	129901174	129912101	129912102	129912103	129912104	129912105	129912106	129912107	129912108	129912109	129912110
Pdc.aria (filtro pulito) - Air press. drop (clean filter) Pa(3)	<10 - 10	<10 - 11	<10 - 13	14 - 25	27 - 38	25 - 39	44 - 64	52 - 68	61 - 81	65 - 82	68 - 88	63 - 91
BG2-Z	Zincato - Galvanized											
BG2-P	Preverniciato - Pre-painted											
BG2-K	Preverniciato - Pre-painted											
BG2-X	Preverniciato - Pre-painted											

(5) Pannello con griglia aspirazione aria a semplice ordine di alette fisse (con caratteristiche anti-pioggia) in lamiera, senza filtro aria - Idoneo per chiusura di solo N° 1 lato aspirazione
Panel with single bank fixed air intake grills (with rain protection characteristics) made of steel, without air filter - Suitable to close only 1 side of the air intake section

Cod. Padre-Father	129901171	129901172	129900171	129900172	129900173	129900174	129900175	129900176	129900177	129900178	129900179	129900180
Perdite di carico aria - Air pressure drop Pa(3)	<10 - <10	<10 - <10	<10 - <10	<10 - 17	18 - 25	17 - 26	29 - 42	35 - 45	41 - 54	43 - 55	45 - 58	42 - 61
BG3-Z	Zincato - Galvanized											
BG3-P	Preverniciato - Pre-painted											
BG3-K	Preverniciato - Pre-painted											
BG3-X	Preverniciato - Pre-painted											

(5) Pannello con griglia aspirazione aria a semplice ordine di alette fisse (con caratteristiche anti-pioggia) in lamiera + Filtro aria piano EU3 - Idoneo per chiusura di solo N° 1 lato aspiraz.
Panel with single bank fixed air intake grills (with rain protection characteristics) made of steel + Flat air filter EU3 - Suitable to close only 1 side of the air intake section

Cod. Padre-Father	129901182	129901182	129900181	129900182	129900183	129900184	129900185	129900186	129900187	129900188	129900189	129900190
Pdc.aria (filtro pulito) - Air press. drop (clean filter) Pa(3)	<10 - 10	<10 - 11	<10 - 13	14 - 25	27 - 38	25 - 39	44 - 64	52 - 68	61 - 81	65 - 82	68 - 88	63 - 91
BG4-Z	Zincato - Galvanized											
BG4-P	Preverniciato - Pre-painted											
BG4-K	Preverniciato - Pre-painted											
BG4-X	Preverniciato - Pre-painted											

Pannello chiuso/cieco - Idoneo per la chiusura di solo N° 1 lato della sezione di aspirazione
Closed/blank panel - Suitable to close only 1 side of the air intake section

Cod. Padre-Father	129901177	129901178	129912201	129912202	129912203	129912204	129912205	129912206	129912207	129912208	129912209	129912210
BP1-Z	Zincato - Galvanized											
BP1-P	Preverniciato - Pre-painted											
BP1-K	Doppio/Double Pan. 20mm											
BP1-X	Doppio/Double Pan. 40mm											

Pannello con N°1 foro con dimensioni a richiesta - Idoneo per la chiusura di solo N° 1 lato della sezione di aspirazione - Uso: es. per installarci sopra una serranda "ST"
Panel with 1 hole with wished dimensions - Suitable to close only 1 side of the air intake section - Use: ex. for the installation of an "ST" damper

Cod. Padre-Father	129901179	129901180	129912301	129912302	129912303	129912304	129912305	129912306	129912307	129912308	129912309	129912310
BP2-Z	Zincato - Galvanized											
BP2-P	Preverniciato - Pre-painted											
BP2-K	Doppio/Double Pan. 20mm											
BP2-X	Doppio/Double Pan. 40mm											

Nomenclatura - Nomenclature	Mod.(1)	00-V	0-V	1-V	2-V	3-V	4-V	5-V	6-V	7-V	8-V	9-V	10-V
-----------------------------	---------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

(1) Nome Mod.: Completare il nome dell'accessorio con la sigla indicata ("V" finale = per versione Verticale).
 Ad es. il Mod. evidenziato sarà BG1-Z00-V (Analogamente i successivi saranno BG1-Z0-V/Z1-V.../Z10-V.
 Per il mod. BG1-P i nomi saranno BG1-P00-V.../P10-V. Analogo per BG1-K e BG1-X)

Box: **Z**= Zincato, **P**= Preverniciato, **K**= Doppio pannello 20mm, **X**= Doppio pannello 40mm
 (2) Dimensioni @Z.P.K (Per versioni "X": A+40mm, B+20mm)

(3) Dati tecnici NOMINAL: Primo valore riferito alla taglia più piccola, Secondo valore riferito alla taglia più grande.
 Perdite di carico aria (Pa) riferite alla portata aria NOMINALE (primo valore taglia piccola, secondo taglia grande).

- (4) Pannello semplicemente forato, adatto solo per unità installata all'interno (non possibile all'esterno).
 (5) Pannello con griglia con caratteristiche anti-pioggia, adatto per unità installata sia all'interno, sia all'esterno.
- BG1/BG2/BG3/BG4-K/X: Accessori compatibili per versioni K/X ma realizzati in Singolo pannello preverniciato (P).
 - BG1...4 - BP1/2: Accessori ideati per sezione BV. A richiesta accessori analoghi per sezione BV1, stesso prezzo.
 - BG1...4 - BP1/2: Accessori ideati per la chiusura di solo N° 1 lato della sezione di aspirazione (specificare quale lato desiderato, in ogni caso facile reversibilità in cantiere).
 - Accessori forniti montati o non montati (a richiesta) sull'unità, ideati per bocca aspirazione aria.

(1) Mod. Name: Complete the name of the accessory with the code indicated ("V" final = for Vertical version).
 Eg. the highlighted Model will be BG1-Z00-V (Similarly the next will be BG1-Z0-V/Z1-V.../Z10-V.
 For the BG1-P model the names will be BG1-P00-V.../P10-V. Similarly for BG1-K and BG1-X)

Box: **Z**= Galvanized, **P**= Pre-Painted, **K**= Double panel 20mm, **X**= Double panel 40mm
 (2) Dimensions @Z.P.K (For versions "X": A+40mm, B+20mm)

(3) NOMINAL technical data: First value referred to smaller size, Second value referred to larger size.
 Air pressure drops (Pa) referred to the NOMINAL air flow (first value smaller size, second value larger size).

- (4) Simple perforated panel, suitable only for indoor installation (outdoor installation not possible).
 (5) Panel with water proof characteristics, suitable for both outdoor and indoor installation.
- BG1/BG2/BG3/BG4-K/X: Accessories compatible for version K/X but made in Single bank pre-painted (P).
 - BG1...4 - BP1/2: Accessories suitable for BV section. On request accessories similar for BV1 section, same price.
 - BG1...4 - BP1/2: Accessories suitable to close only 1 side of the air intake section (please specify the required side, anyway can be easily reversed even on working site).
 - Accessories supplied mounted or not mounted (on request) on the unit, suitable for air intake suction.