

Ellenőrizze
árainkat



Műszaki
dokumentáció

HC-EC

melegvizes termoventilátor

FŰTÉSI TELJESÍTMÉNY TARTOMÁNY: **1,97 kW - 88,9 kW**



Mennyezeti
vagy falra-
szerelt



Fűtési
funkció



Hűtési
funkció



Levegő
cirkuláció



EPP
burkolat



Teljesítmény
befűvés



IP besorolás



EC motor



Axialis
ventilátor



Kompatibilis
valamivel
hőszivattyú



3-soros
hőcserélő



2-soros
hőcserélő



1-soros
hőcserélő







A HC-EC alacsony nyomású melegvíz-egységek ipari és kereskedelmi helyiségek, például gyártócsarnokok, raktárak, műhelyek és szolgáltató területek fűtésére és hűtésére szolgálnak. Az egységeket alacsony nyomású melegvízzel kell ellátni, hogy a hőátadó a hőt a kijelölt területre továbbítsa. Hideg vízzel is ellátók, hogy csökkentsék a létesítmény hőmérsékletét, vagy egyszerűen csak a levegőt keringessék. A készülékek nagy hatékonyságú és energiatakarékos EC motor technológiát alkalmaznak.

FŐBB JELLEMZŐK

- Fűtőteljesítmény tartomány 1,97 kW-tól 88,9 kW-ig
- A hűtőteljesítmény 1,9 kW és 20,1 kW között mozog
- A légáramlás 750 m³/h és 4 800 m³/h között mozog
- Energiatakarékos EC motor 0-100% sebességszabályozással
- IP54 besorolású motor
- EPP ház
- ABS légterelő (opcionális 360°-os diffúzor vagy konfúzor változatok)
- Lengyelországban gyártva



TERMÉKNÉV	TERMÉKKÓD	FŰTŐTEL- JESÍTMÉNY TARTOMÁNY kW	HŰTŐTELJESÍ- TMÉNY-TAR- TOMÁNY kW	MAXIMÁLIS LÉGÁRAM m ³ /h	FESZÜLTÉG / FREKVENCIA V/Hz	MOTOR TELJESÍTMÉNY W	NETTÓ SÚLY kg	ZAJSZINT dB
HC15-EC	WHHC15-EC-2424	2,00 - 28,2	3,2 - 8,6	2 000	230/50	150	11	63
HC20-EC	WHHC20-EC-1985	1,97 - 33,7	1,9 - 4,6	4 600	230/50	500	13	60
HC30-EC	WHHC30-EC-1986	2,36 - 41,5	2,4 - 6,1	4 300	230/50	500	13	59
HC35-EC	WHHC35-EC-1987	2,88 - 49,0	3,5 - 7,7	4 000	230/50	500	14,5	58
HC45-EC	WHHC45-EC-1988	4,54 - 66,7	7,3 - 12,1	3 400	230/50	500	14,5	58
HC50-EC	WHHC50-EC-1989	4,36 - 64,1	6,0 - 10,6	4 800	230/50	430	20	59
HC70-EC	WHHC70-EC-1990	5,93 - 88,9	9,0 - 20,1	4 000	230/50	430	21	58



HC 15

a. 570 mm
b. 480 mm
kb. 401 mm
d. 350±3 mm
e. 295 mm

HC 20-45

a. 635 mm
b. 600 mm
kb. 465 mm
d. 455±3 mm
e. 320 mm

HC 50-70

a. 739 mm
b. 699 mm
kb. 532 mm
d. 550±3 mm
e. 345 mm

Melegvizes termoventilátor HC-EC								
TERMÉKNÉV	TERMÉKKÓD	HC15-EC	HC20-EC	HC30-EC	HC35-EC	HC45-EC	HC50-EC	HC70-EC
EC potenciométer	PEC-2444	1	1	1	1	1	1	1
Programozható vezérlő HMI EC BMS	HMIEC-1997	8	8	8	8	8	8	8
Kézi termosztát HC	RTHC-1523	2	*4 az RM-16A-val	*4 az RM-16A-val	*4 az RM-16A-val	*4 az RM-16A-val	1	1
Kétirányú szelep működtetővel HC 3/4"	VAHC-1524	1	1	1	1	1	1	1
Háromutas szelep működtetővel HC 3/4"	VAHC3-1998	1	1	1	1	1	1	1
Karbantartó kapcsoló MS 230V	MS230-2419	15	6	6	6	6	6	6
* RM-16A nélkül nem csatlakoztatható								

TARTOZEKOK

TERMÉKNÉV	TERMÉKKÓD	HC-3S	HC-EC	HC3P	S-3S	EHU-3S	FARMER HCF	FARMER OPENAIR
Keverőkamra MC HC20-45	MCHC2045-1782	•	•					
Keverőkamra MC HC50-80	MCHC5080-2016	•	•				•	
Keverő		•	•	•			•	
Forgatható tartókonzol FARMER OpenAir	RHF0-2044							•
Forgatható tartókonzol EHU 14	RHHU14-2504					•		
Forgatható tartókonzol HC15	RHHC15-2429	•	•					
Forgatható tartókonzol HC20-45	RHHC2045-1518	•	•	•				
Forgatható tartókonzol HC50-80, FARMER	RHHC5080-2015	•	•	•			•	
Forgatható tartókonzol S1	RHS1-1755				•			
Forgatható tartókonzol S2, S3	RHS2S3-1756				•			
Forgatható tartókonzol S4	RHS4-1757				•			
Diffúzor 360°		•	•	•			•	
Vízszintes diffúzor	HDF0-2045							•
HC 3/4" flexibilis tömlők (2 db)	FHHC-1525	•	•	•	•		•	•
HC15 csepptálca	DTFHC15-2428	•	•					
HC20-45 csepptálca	DTFWHHC2045	•	•	•				
HC50-80 csepptálca	DTFWHHC5080	•	•	•			•	
FARMER OpenAir csepptálca	DTFOA-2449							•
Szerelőkonzolok S-3S	HSI234F-1754				•			
Z típusú felfüggesztő konzol	SB-2029	•	•	•	•	•	•	•